

Техническая характеристика №1

## **Прикроватный монитор «Life Score i» BSM-2301K или эквивалент**

### **1. Требования к документации.**

- 1.1. Сертификат соответствия на продукцию в соответствии с приложением.
- 1.2. Регистрационное удостоверение на изделие медицинской техники с приложением.
- 1.3. Санитарно-эпидемиологическое заключение о разрешении к применению оборудования в медицинской практике.

### **2. Прикроватный монитор «Life Score i» BSM-2301K**

-малогабаритный

-легкий переносной монитор с 8, 4- дюймовым цветным сенсорным жидкокристаллическим дисплеем

-большой выбор принадлежностей и аксессуаров для взрослых и детей

### **3. Измеряемые параметры**

Отображение на экране 5 кривых

ЭКГ (одновременное отображение на экране 2-х отведений при использовании 6-и электродов)

Дыхание по импедансному методу

SpO<sub>2</sub>

Неинвазивное артериальное давление

Температура тела (опция)

Дыхание по термисторному методу (опция)

Инвазивное артериальное давление (опция)

CO<sub>2</sub> (опция)

Возможность подключения к центральной станции CNS-9701K

Автономная работа от батареи около 3-х часов

### **4. Стандартная комплектация**

-Основной аппарат

-Силовой кабель

-Кабель ЭКГ на 3/6 электродов (3м)

-Кабель пациента на 3 отведения (0,8м)

-Одноразовые электроды (комплект 30 шт.)

-Кабель пульсоксиметрии

-Воздушный шланг для взрослых и детей (3,5м)

-Манжетка для взрослых

-Манжетка для детей

-Пульсоксиметрический пальцевой датчик

-Батарея

### **5. Физические характеристики**

Размеры 253\*242\*145 мм

Масса- 4,7 кг

Стоимость базовой комплектации 240000 руб.