

Техническая характеристика №1

Стерилизатор паровой вертикальный автоматический СПВА-75-1-НН или эквивалент

Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товара	Объем стерилизационной камеры-75л, максимальная температура пара – 134С ⁰ , точность поддержания температуры стерилизации ±1С ⁰ , максимальное рабочее давление пара в стерилизационной камере – 2,1кгс/см ² , питающее напряжение 3-фазного тока 380В, частота 50 Гц, потребляемая мощность 9,0 кВА, время выхода на режим стерилизации не более 30 мин, габаритные размеры 550ммх725ммх990мм, масса изделия не более 140 кг
--	--

Комплектация прибора:

Стерилизатор паровой СПВА-75-1-НН – 1шт, комплект зап. Частей – 1шт, кольцо уплотнительное – 1шт, комплект эксплуатационной документации, паспорт –1шт

Техническая характеристика № 2

Стерилизатор ГП 80 или эквивалент

Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товара	предназначен для воздушной стерилизации изделий медицинского назначения, хирургического инструментария, мощность-2,8кВт, масса 43,0кг [±] 3,5кг, габаритные размеры: высота-595мм [±] 10, ширина-815мм [±] 10, глубина- 580мм [±] 10, время непрерывной работы не более 16 часов, средняя наработка на отказ не менее 4000часов,
--	--

Комплектация прибора: стандартная